

Witam Państwa

Nazywam się Andrzej Wierzejski, rocznik 1954.

Dawno, dawno temu trochę żeglowałem. Szkutnicze doświadczenie niewielkie (niedokonczona P7-bis, dokonczony remont OK).

Niedługo emerytura, dzieci poza domem. Zdecydowałem się na budowę czegoś pomiędzy zakówką, a pomeranką. W linii wodnej 7,0 m x 2,1 m. Gafel, kuter. Akwen: polskie zatoki. Poszycie zakładkowe modrzew, stepka i wregi akacja. Kadłub nie będzie laminowany.

Na forum chciałbym konsultować techniczne problemy związane z budową łodzi. Materiał nabyty, czeka do czerwca (urlop).

I teraz trzy pierwsze pytania:

1. Klejenie stepki (całowka x 12 cm) klejem epoksydowym w celu uzyskania 7m, oraz doklejenie stepki zewnętrznej epoksyd (plus nity miedziane i wkłady mosiężne). Czy to było, jest praktykowane (wszystko akacja)?

2. Złapanie i jednoczesne uszczelnienie połączenia: stewa dziobowa-planki epoksydem (plus wkłady). Czy to było, jest praktykowane (akacja z modrzewiem)?

3. Klejenie epoksydem części drewnianych, ale z wprowadzeniem między powierzchnie klejone cienkiej warstwy tkaniny (np. w osdzeniu skrzynki mieczowej). Czy to było, jest praktykowane?

Pozdrawiam

Andrzej Wierzejski

[Joomla SEO powered by JoomSEF](#)